



## Caratteristiche del trattore per portare l'aratro Delfino<sup>3</sup>

A seconda delle caratteristiche del suolo e del tipo di lavorazione che si desidera effettuare, per portare il Delfino<sup>3</sup> è necessario un **trattore a doppia trazione** con una potenza che varia da **190 a 300 CV** ed un peso minimo di 10 T.

Il trattore deve essere equipaggiato di:

- **Preso mono-polare a 12 V**
- **PTO a 6 scanalature e 1000 rpm**
- **3 coppie di distributori doppio effetto**
- **Attacco a 3 punti categoria 2 o 3N**
- **Massima zavoratura anteriore e posteriore. Peso complessivo minimo del trattore escluso l'aratro : 10T**  
Se il trattore è meno pesante, al momento delle lavorazioni le ruote pattinano o si sollevano dal terreno, la macchina non lavora bene ed i pneumatici si usurano rapidamente
- Per lavorare su terreni in pendenza (massimo possibile 25%) è importante disporre di **mozzi** che permettano di allargare la distanza tra le ruote
- La lunga esperienza sul terreno ha mostrato che il compressore dell'aria che è parte del sistema dei freni ad azionamento pneumatico del rimorchio ("trailer brake air system") e che può essere acquistato come accessorio del trattore, è molto utile per la manutenzione delle attrezzature e la risoluzione di problemi legati alle forature dei pneumatici

Per assicurare la continuità del lavoro, all'acquisto del trattore è necessario ordinare anche i pezzi di ricambio. Il loro ammontare dipende dai lavori previsti, dall'uso e dalla manutenzione (elenco separato). Raccomandiamo un minimo corrispondente a circa il 10% del costo del trattore.