



Les caractéristiques du tracteur pour tirer la charrue Delfino 3s du Vallerani System

Selon les caractéristiques du sol et le type de labour à effectuer, pour porter la charrue spéciale Delfino3s il faut un **tracteur avec quatre roues motrices**, une puissance de **180-210 CV** et un **poids de 8-10 T**.

Le tracteur doit être équipé de :

- **Prise monopolaire de 12 V cc**
- **PTO a 6 cannelures et 1000 tours par minute**
- **Attelage à 3 points catégorie 2 ou 3N**
- **Maximum de ballast en avant et sur les roues arrière.** Le tracteur, sans la charrue, doit atteindre le poids de 8-10 tonnes. Si le tracteur est moins lourd, lors des travaux les roues patinent sur le terrain ou sont soulevées du sol. Donc le tracteur et la charrue ne travaillent pas bien et les pneus s'usent très rapidement.
- Pour assurer la meilleure adhérence tout en labourant, nous recommandons l'utilisation des plus larges **pneus** possibles
- S'il est prévu de travailler sur des terrains en pente (possible jusqu'au 25%) il est important de disposer de **moyeux** qui permettent d'élargir la distance entre les roues.
- La longue expérience sur le terrain a montré que le compresseur d'air qui est part du système des freins à air pour la remorque (**air-brake system**) est très utile pour la maintenance et pour la résolution des problèmes liés aux crèves des pneus. Nous le recommandons.
- Nous recommandons l'option "tropiques" qui fournit le tracteur avec des pièces spécialement conçues pour ces conditions de travail.

Afin d'assurer la continuité du travail, à l'achat du tracteur il est nécessaire de commander des pièces de rechange. Leur montant est en fonction des labours prévus, du soin et de la diligence (voir liste). Toutefois nous recommandons un minimum du 6-8 % du coût du tracteur (demandez notre liste des pièces de rechange recommandées).

Vallerani System srl
Piazza XXV aprile, 4
Fraz. Cerqueto
06055 Marsciano - Italy
C.F.03297710547

41 77 4691710
www.vallerani.com
info@vallerani.com