



Caratteristiche del trattore atto a portare l'aratro Delfino 3s

A seconda delle caratteristiche del suolo e del tipo di lavorazione che si desidera effettuare, per portare il Delfino 3s è necessario un **trattore con 4 ruote motrici**, una potenza che varia da **180-210 CV** ed un **peso di 8-10 T**.

Il trattore deve essere equipaggiato di:

- **Preso mono-polare a 12 V**
- **PTO a 6 scanalature e 1000 rpm**
- **Attacco a 3 punti categoria 2 o 3N**
- **Massima zavoratura anteriore e posteriore.**
Il trattore, escluso l'aratro, deve pesare 8-10T. Se il trattore è meno pesante, al momento delle lavorazioni le ruote pattinano o si sollevano dal terreno, la macchina non lavora bene ed i pneumatici si usurano rapidamente
- Per lavorare su terreni in pendenza (massimo possibile 25%) è importante disporre di **mozzi** che permettano di allargare la distanza tra le ruote
- La lunga esperienza sul terreno ha mostrato che il compressore dell'aria che è parte del sistema dei freni ad azionamento pneumatico del rimorchio ("air brake system") e che può essere acquistato come accessorio del trattore, è molto utile per la manutenzione delle attrezzature e la risoluzione di problemi legati alle forature dei pneumatici

Per assicurare la continuità del lavoro, all'acquisto del trattore è necessario ordinare anche i **pezzi di ricambio**. Il loro ammontare dipende dai lavori previsti e dalla cura e diligenza nella manutenzione del trattore. Raccomandiamo un minimo corrispondente al 6-8% del costo del trattore (richiedete l'elenco dei pezzi di ricambio consigliati).

Vallerani System srl
Piazza XXV aprile, 4
Fraz. Cerqueto
06055 Marsciano - Italy
C.F.03297710547

41 77 4691710
www.vallerani.com
info@vallerani.com